

Produktbeschreibung

Allgemein:

- Beleuchtungszwecke UGR < 19 für Bildschirmbearbeitungsplätze
- Äußerst homogene Lichtaustrittsfläche
- Lichtstrombereich 4600 – 9500 lm
- Energieeinsparung gegenüber Leuchtstoffrasterleuchten bis zu 80%
- Günstiger und effizienter Ersatz von T5 / T8 Leuchten
- Kein öffnen des Gehäuses notwendig
- Glühdrahtprüfung nach ICE 60695-2-12 mit 850°C
- Schutzart IP20
- Gewicht 5,4 – 8,2 kg je nach Diffusor
- 5 Jahre Garantie

Gehäuse:




- Aluminium Silber-Eloxiert
- Rahmenfarbe nach Wunsch möglich
- 1047x308x85mm
- Standardbefestigung für Deckenanbau / Deckenabhangung nach Wunsch möglich

Leuchtmittel:


- LED L90/F10 > 60.000h
- 840 neutralweiss 4000k
- Hohe Farbwiedergabe Ra > 80
- Enge Farbtoleranz Mac Adam 3

Elektrisch:


- Anschluss 230V / 50 Hz
- WAGO-Steckkontakt
- Effizienz bis zu 142 lm/W
- Regelbare Leistungsaufnahme von 35 – 74W
- Schutzklasse II



micro prismatisch
glasklar



micro prismatisch
satiniert



Spezifische technische Daten

Produkttyp	Art. Nr.:	Typ.	Dimmbar	Gewicht	Transmission	Max.	Lichtleistung	Energieverbrauch
		Leistungsaufnahme LED-Modul				Lichtstrom		
		P _{rated}			Diffusor	System inkl. Diffusor	inkl. Diffusor	Ec
Diffusor micro-prismatisch glasklar (PMMA) UGR <19 geeignet für Bildschirmarbeitsplätze								
ELI G4 1095	1009538	35 W	NEIN	5,4 kg	94,5%	5300 lm	142 lm/W	38 kWh/1000h
	1009558	54 W	NEIN	5,4 kg	94,5%	7800 lm	138 lm/W	58 kWh/1000h
	1009574	70 W	JA (NETZ)*	5,4 kg	94,5%	9500 lm	133 lm/W	74 kWh/1000h
ELI G4 1095 DALI	1009550D	45 W	JA (DALI)	5,4 kg	94,5%	6700 lm	138 lm/W	50 kWh/1000h
	1009574D	70 W	JA (DALI)	5,4 kg	94,5%	9500 lm	133 lm/W	74 kWh/1000h
Diffusor ESG Echt-Glas								
ELI G4 1091	1009138	35 W	NEIN	8,2 kg	91%	5100 lm	134 lm/W	38 kWh/1000h
	1009158	54 W	NEIN	8,2 kg	91%	7500 lm	129 lm/W	58 kWh/1000h
	1009174	70 W	JA (NETZ)*	8,2 kg	91%	9100 lm	123 lm/W	74 kWh/1000h
ELI G4 1091 DALI	1009174D	70 W	JA (DALI)	8,2 kg	91%	9100 lm	123 lm/W	74 kWh/1000h
Diffusor micro-prismatisch satiniert (PMMA) diffus								
ELI G4 1083	1008338	35 W	NEIN	5,4 kg	83%	4600 lm	124 lm/W	38 kWh/1000h
	1008358	54 W	NEIN	5,4 kg	83%	6800 lm	121 lm/W	58 kWh/1000h
	1008374	70 W	JA (NETZ)*	5,4 kg	83%	8300 lm	118 lm/W	74 kWh/1000h
ELI G4 1083 DALI	1009550D	45 W	JA (DALI)	5,4 kg	83%	5900 lm	122 lm/W	50 kWh/1000h
	1008374D	70 W	JA (DALI)	5,4 kg	83%	8300 lm	118 lm/W	74 kWh/1000h

Wir bieten Ihnen:

- Hocheffiziente Lichtsysteme für alle Bereiche
- Verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten entsprechend Ihren Wünschen und Anforderungen
- Festwerteneinstellung der Leistungsaufnahme (Wattage), entsprechend Ihren notwendigen Anforderungen (nicht bei DALI)
- Alternative Lichtfarben auf Wunsch in 3000k oder 5000k