

### Produktbeschreibung

#### Allgemein:


- Äußerst homogene Lichtaustrittsfläche
- Lichtstrombereich 4000-5400lm
- Energieeinsparung gegenüber Leuchtstoffröhren bis zu 75%
- Günstiger und effizienter Ersatz von T5 / T8 Leuchten
- Kein öffnen des Gehäuses notwendig
- Rahmen aus Aluminium Eloxal
- Schutzart IP40/IK06
- 5 Jahre Garantie

#### Leuchtmittel:

- LED L70/B10 bei 50.000h
- 840 neutralweiss 4000k
- Hohe Farbwiedergabe Ra > 90
- 70% direkte - / 30% indirekte Beleuchtung

#### Elektrisch:

- Anschluss 230V / 50 Hz und (100-240V)
- Effizienz bis zu 100 lm/W
- Leistungsaufnahme von 40 – 54W
- Schutzklasse II



### Spezifische technische Daten

Art. Nr.:	Abmessungen [mm]	Typ. Leistungsaufnahme LED-Modul		Max. Lichtstrom System inkl. Diffusor*	Lichtleistung inkl. Diffusor	Gewicht
		P <sub>rated</sub>	Dimmbar			
LVT-UDPL30120-54	1195x295x10	54 W	NEIN	5400 lm	100 lm/W	3,5 kg
LVT-UDPL30120-48	1195x295x10	40 W	NEIN	4000 lm	100 lm/W	3,5 kg



### Wir bieten Ihnen:

- Auf Anfrage UGR < 19
- Auf Anfrage Einlegerahmen für Deckenausschnitte
- Alternative Lichtfarben auf Wunsch in 3000k, 5000k oder 6500k

