

Produktbeschreibung

Allgemein:

- Lichtstrombereich 4600 – 9000 lm
- Breite Auswahl an Abstrahlwinkeln
- Energieeinsparung gegenüber Leuchtstoffrasterleuchten bis zu 80%
- Günstiger und effizienter Ersatz von T5 / T8 Leuchten
- Schutzart IP20
- 5 Jahre Garantie

Gehäuse:



- RAL 9003 Signalweiß
- Standardbefestigung für Deckenanbau und Deckenabhängung

Leuchtmittel:

- LED L80/F10 > 50.000h
- 840 neutralweiss 4000k
- Hohe Farbwiedergabe Ra > 80
- Enge Farbtoleranz Mac Adam 3

Elektrisch:

- Anschluss 230V / 50 Hz (5 - oder 7 – Polig)
- Effizienz bis zu 150 lm/W
- Schutzklasse I



Lichtbandsystem IP20

Pos.	Beschreibung	Bestell- Nr.:	Lichtleistung	Länge	SET 1	SET 2	SET 3	SET 4
1	LED Moduleinheit nicht Dimmbar	T03A15L48N	150 lm/W	1437 mm	60 W 9000 lm	50 W 7500 lm	42 W 6300 lm	32 W 4800 lm
2	LED Moduleinheit Dimmbar 1-10V	T03A15L72N	130 lm/W	1437 mm	72 W 9360 lm	68 W 8840 lm	64 W 8320 lm	60 W 7800 lm
3	LED Moduleinheit DALI	T03A15L48D	150 lm/W	1437 mm	max. 60 W 9000 lm			

Lichtbandsystem IP54

Pos.	Beschreibung	Bestell- Nr.:	Lichtleistung	Länge	SET 1	SET 2	SET 3	SET 4	SET 5	SET 6	SET 7
1	LED Moduleinheit IP54 nicht Dimmbar	T03A15L72N-IP54	124 lm/W	1437 mm	72 W 8928 lm	66 W 8184 lm	58 W 7192 lm	54 W 6696 lm	50 W 6200 lm	46 W 5704 lm	42 W 5208 lm
2	LED Moduleinheit IP54 Dimmbar 1-10V	T03A15L72R-IP54	124 lm/W	1437 mm	72 W 8928 lm	66 W 8184 lm	58 W 7192 lm	54 W 6696 lm	50 W 6200 lm	46 W 5704 lm	42 W 5208 lm
3	LED Moduleinheit IP54 DALI	T03A15L72R-IP54	124 lm/W	1437 mm	max. 72 W 8928 lm						

Verschiedene Abstrahlwinkel für jeden Anwendungsbereich

