

Produktbeschreibung

Allgemein:

- LED- Runde Anbaupanel zum direkten Anbau in die Decke
- Lichtstrombereich 240 – 1920 lm
- Baugrößen: ø85 mm / ø280 mm
- Schutzart IP20
- Einsatztemperatur: 0 – 40 °C
- 3 Jahre Garantie

Leuchtmittel:

- LED 30.000h (L70/B10)
- Hohe Farbwiedergabe Ra > 80
- Enge Farbtoleranz Mac Adam 4

Elektrisch:

- Anschluss 230V / 50 Hz
- Effizienz bis zu 90 lm/W
- Leistungsaufnahme von 3W – 24W
- Schutzklasse II



Spezifische technische Daten:

Produkttyp	Art. Nr.:	Typ. Leistungsaufnahme	Dimmbar	Durchmesser	Lichtstrom	Lichtleistung
Runde LED Anbaupanel ø85mm	SMR3W	3 W	NEIN	85 mm	240 lm	80 lm/W
Runde LED Anbaupanel ø120mm	SMR6W	6 W	NEIN	120 mm	480 lm	80 lm/W
Runde LED Anbaupanel ø174mm	SMR12W	12 W	NEIN	174 mm	960 lm	80 lm/W
Runde LED Anbaupanel ø225mm	SMR18W	18 W	NEIN	225 mm	1440 lm	80 lm/W
Runde LED Anbaupanel ø280mm	SMR24W	24 W	NEIN	280 mm	1920 lm	80 lm/W

Wir bieten Ihnen:

- Hocheffiziente Lichtsysteme für alle Bereiche
- Verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten entsprechend Ihren Wünschen und Anforderungen